



## JA-103K-7AH Ústředňa - 7 Ah

Základný prvok zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+.  
Ústredňa pre ochranu rodinných domov, kancelárií a menších firiem.

### Popis

Požadované nastavenie a veľkosť systému sa programuje prostredníctvom softvéru F-Link (od verzie 2.0.0).

Ústredňa JA-103K ponúka:

- 50 bezdrôtových alebo zbernicových periférií
- 50 užívateľov
- 8 sekcií
- 32 programovateľných PG výstupov
- 20 vzájomne nezávislých kalendárnych akcií
- 8 užívateľských SMS a hlasových správ
- 5 nastaviteľných PCO
- 5 voliteľných protokolov pre PCO

Ústredňa obsahuje:

- Rádiový modul JA-111R
- GSM/GPRS komunikátor JA-192Y

Ústredňa ďalej má:

- 1 svorkovnicu pre pripojenie zbernice

Ústredňa ďalej ponúka napr. nasledovné funkcie:

- Údržba
- Režim deň/noc
- Reakcia skrátený odchod
- Automatické zapnutie ochrany
- Rozšírené funkcie kalendára

Nasledujúce výrobky s ústredňou **kompatibilné NIESÚ**:

- JA-180A (bezdrôtová vonkajšia siréna)
- JA-154J (obojsmerný diaľkový ovládač)
- JA-190X (modul telefónneho komunikátora)

Nasledujúce výrobky s ústredňou **kompatibilné SÚ iba za určitých podmienok**:

- JA-112E (klávesnica) je kompatibilná od verzie FW LU61501 a novšej

- JA-113E (klávesnica) je kompatibilná od verzie FW LU61601 a novšej
- JA-118N (zbernicový modul 8 PG výstupov) je kompatibilný od verzie LY68003 a novšej
  - pre FW verzia LY68002 a staršie, modul spolupracuje s ústredňou iba vtedy, ak je v SW F-Link v záložke Rozsah nastavený počet PG výstupov na hodnotu max. 32.
- JA-110I (zbernicový indikátor stavu sekcie alebo PG výstupu) spolupracuje s ústredňou iba vtedy, ak je v SW F-Link v záložke Rozsah nastavený počet PG výstupov na hodnotu max. 32.

## Technické údaje

<b>Napájanie</b>	110 - 230 V/50 - 60 Hz	
<b>Zálohovací akumulátor</b>	12 V, 2,6 Ah (nie je súčasťou balenia!)	
<b>Maximálna doba dobíjania akumulátora</b>	48 hodín	
<b>Max. trvalý odber z ústredne</b>	1000 mA trvalo	
<b>Max. trvalý odber pre zálohovanie 12 hodín</b>	bez GSM komunikátorem	LAN - vypnuté: 328 mA LAN - zapnuté: 304 mA
	s GSM komunikátorom	LAN - vypnuté: 296 mA LAN - zapnuté: 272 mA
<b>Max. trvalý odber pre zálohovanie 24 hodín</b>	bez GSM komunikátorem	LAN - vypnuté: 136 mA LAN - zapnuté: 112 mA
	s GSM komunikátorom	LAN - vypnuté: 104 mA LAN - zapnuté: 80 mA
<b>Max. počet periférií</b>	50	
<b>LAN komunikátor</b>	Ethernet rozhranie, 10/100BASE-T	
<b>Rozmery</b>	268 × 225 × 83 mm	
<b>Hmotnosť s AKU/bez AKU</b>	1844 g/790 g	
<b>Pamäť udalostí</b>	cca 7 mil. posledných udalostí vrátane dátumu a času	
<b>Typ napájacieho zdroja</b>	A (EN 50131-6)	
<b>Klasifikácia</b>	Stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II (podľa STN EN 50131-1)	
<b>Rozsah pracovných teplôt</b>	-10 až +40 °C	
<b>Priemerná pracovná vlhkosť</b>	75% RH, bez kondenzácie	
<b>Spĺňa</b>	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50581	
<b>Rádiová pracovná frekvencia (s modulom JA-11xR)</b>	868,1 MHz	
<b>Rádiové vyžarovanie</b>	ETSI EN 300 220-1-2 (modul R), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM)	
<b>EMC</b>	EN 50130-4 ed.2+A1, EN 55032 ed.2, ETSI EN 301 489-7	

**Elektrická bezpečnosť**

EN 62368-1+A11

**Podmienky prevádzky**

TÚSR č. VPR - 11/2014, TÚSR č. VPR-02/2017

**Certifikačný orgán**

Trezor Test s.r.o. (č.3025)

**Identifikácia volajúceho (CLIP)**

EN 300 089