



JA-116E-GR Zbernicová klávesnica s dotykovou obrazovkou a čítačkou RFID - Sivá

Klávesnica je súčasťou systému JABLOTRON a je určená na ovládanie dotykom.

Klávesnicu musí inštalovať vyškolený technik s platným certifikátom Jablotron vydaným autorizovaným distribútorom.

Tento výrobok je kompatibilný s ústredňami JA-103K a JA-107K.

○ [Prohlášení o shodě - JA-116E-GR \(PDF 672,22 kB\)](#)

Popis

Technické údaje

Typ kontrolného zariadenia	Typ B
Napájanie zo zbernice ústredne	12 V DC (8-15 V)
Spotreba prúdu pri zálohe	40 mA
Menovitá spotreba prúdu (displej vypnutý)	85 mA
Maximálny odber prúdu (pri výbere kábla)	250 mA
Frekvencia RFID	125 kHz
Maximálna intenzita magnetického poľa RFID	-5,4 dB μ A/m (merané vo vzdialenosti 10 m)
Rozmery	95 x 183 x 30 mm
Hmotnosť	248 g
Klasifikácia	Trieda zabezpečenia 2/ Trieda prostredia II (Podľa normy EN 50131-1)
Životné prostredie	vnútorné všeobecné
Rozsah prevádzkových teplôt	-10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75% RH, bez kondenzácie
Certifikačný orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)

V súlade s normami

ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3

Môže sa prevádzkovať podľa normy

ERC REC 70-03